

## SGS Μακαρόνι από υαθιόνηματα

### Χαρακτηριστικά:

- Εύκαμπτοι σωλήνες από ανθεκτικό υαθιόνημα
- Βραδύκαυστοι & ελιεύθεροι αλιογόνων
- Ενισχυμένοι με ρητίνη σιλικόνης
- Παρέχουν άριστη μόνωση & προστασία ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες
- Διαστάσεις από 1mm ως 35mm
- Χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές όπως: Ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, φούρνους, καθιωδίωση ρεθιέ, πίνακες ελιέγχου & άλλες βιομηχανικές & εμπορικές εφαρμογές
- Τάση διάσπασης Διηλεκτρικού: 1500V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 200°C



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΝΟΧΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ +/-	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ1.0				100m/ροθιθό
Φ2.0	+0.20/-0	0.18mm		100m/ροθιθό
Φ2.5				100m/ροθιθό
Φ3.0				100m/ροθιθό
Φ4.0	+0.25/-0	0.23mm		100m/ροθιθό
Φ5.0				100m/ροθιθό
Φ6.0	+0.35/-0	0.28mm		100m/ροθιθό
Φ8.0	+0.50/-0	0.32mm		50m/ροθιθό
Φ10.0			●	50m/ροθιθό
Φ12.0	+0.70/-0	0.43mm	ΛΕΥΚΟ	30m/ροθιθό
Φ14.0				30m/ροθιθό
Φ16.0	+0.70/-0	0.50mm		30m/ροθιθό
Φ18.0				25m/ροθιθό
Φ20.0	+0.80/-0	0.60mm		25m/ροθιθό
Φ25.0				25m/ροθιθό
Φ30.0	+0.80/-0.2	0.65mm		25m/ροθιθό
Φ35.0				25m/ροθιθό