



- Προστασία από υπερτάσεις & αιχμές
- Προστατευμένο από βραχυκυκλώματα, υψηλή τάση, χαμηλή τάση, υπερθέρμανση & υπερφόρτωση
- Τεχνολογία **RELAY**
- Παροχή service
- Εγγύηση 1 χρόνο

**ΨΗΦΙΑΚΟΙ RELAY
G.R.G.O.
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 Τάση εισόδου : 180-252VAC
 Τάση εξόδου : 230VAC±10%
 Απόδοση : 98%
 Phase : Μονοφασικός

ΑΠΟΔΟΣΗ 98%



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ COMPACT				
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kgs)	ΚΩΔΙΚΟΣ
WDR-1KVA	1000VA	180x165x115	3.80	03.030.0151
WDR-2KVA	2000VA	230x165x115	5.60	03.030.0152
WDR-5KVA	5000VA	320x220x136	19.4	03.030.0153