

Technical specifications *Caractéristiques techniques*

- Frequency range :	950-2150 MHz
<i>Plage de fréquence :</i>	-----
- Insertion loss / <i>Perte de passage :</i>	4 dB max.
- Isolation :	30 dB min.
- By-pass control to sat. inputs :	22 kHz tone and 13/18 V
<i>Passage signal sur entrées sat. :</i>	<i>Impulsion 22 kHz et 13/18 V</i>
- Consumption / <i>Consommation :</i>	25 mA max.
- DC loss / <i>Perte cc :</i>	0.3 V max.
- Switching control / <i>Commutation :</i>	DiSEqC™ 1.0
- Amplitude :	0.6 Vpp ± 0.2
- Dimensions :	112 x 98 x 56 mm.

DiSEqC™ is a trademark of EUTELSAT / *DiSEqC™ est la marque de EUTELSAT.*
WARNING ! Avoid short circuit ! / ATTENTION ! Eviter tout court-circuit.

12/07



UNITRON n.v.


Frankrijklaan 27
 B-8970 Poperinge
 Belgium
 TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
 www.johansson.be
 e-mail : sales@johansson.be



REF. 9210

4 inputs / 1 output DiSEqC™ 1.0 switch
 Commutateur DiSEqC™ 1.0, 4 entrées / 1 sortie

How to make your connections *Branchements*



(1)(2) = to universal LNBs
(4)(5) vers LNB universels

 (3) = to satellite receiver
vers récepteur satellite

Application Reception of low and high band analogue / digital radio and TV channels from 4 satellites.
Réception de la bande basse et haute des canaux TV et Radio analogiques et numériques de 4 satellites.

