

Caractéristiques techniques**Technical specifications**

Plage de fréquence VHF-UHF :	5 - 860 MHz
<i>VHF-UHF frequency range :</i>	
Perte de passage / <i>Insertion loss :</i>	< 1 dB
Isolation :	> 10 dB
Passage cc / <i>DC pass :</i>	Non / No
Plage de fréquence SAT. :	950 - 2150 MHz
<i>SAT. frequency range :</i>	
Perte de passage / <i>Insertion loss :</i>	< 2 dB
Isolation :	> 30 dB
Passage cc / <i>DC pass :</i>	Oui / Yes
Dimensions :	60 x 50 x 16 mm.

Utilisation en intérieur / *Indoor use*


08/03

J johansson®**UNITRON n.v.**

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be

J johansson®**REF. 9501**

Coupleur - découpleur terrestre / satellite cc
VHF + UHF / Satellite DC combiner

Branchements**How to make your connections**

- (1) = entrée-sortie / *input-output*
(2) = vers TV / *To TV*
(3) = vers récepteur satellite / *To satellite receiver*

Application

Ces coupleurs sont utilisés pour le couplage/découplage des signaux terrestres VHF-UHF et satellites.
These products are used to combine/split terrestrial VHF - UHF and satellite signals.

