

Technical specifications**Caractéristiques techniques**

VHF-UHF frequency range : 5 - 860 MHz

*Plage de fréquence VHF-UHF :*Loss / *Perte* : VHF : < 1 dB / UHF : < 2 dB

Isolation : > 20 dB

DC pass / *Passage cc* : Non / *No*

SAT. frequency range : 950 - 2150 MHz

*Plage de fréquence SAT. :*Loss / *Perte* : < 2.5 dB


Isolation : 40 - 800 MHz : > 50 dB

800 - 840 MHz : > 40 dB

DC pass / *Passage cc* : Oui / *Yes*

Dimensions : 112 x 98 x 56 mm.

05/03

J johansson®**UNITRON n.v.**Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be**J johansson®****REF. 9506**VHF-UHF / Satellite DC combiner
with high isolationCoupleur VHF-UHF / Satellite cc
haute réjection**How to make your connections****Branchements**

(1) (2) (3)

- (1)= to terrestrial antenna
vers *antenne terrestre*
- (2)= to VHF-UHF / Sat combiner
vers *découpleur Sat-Terrestre*
- (3)= to Universal LNB
vers *LNB Universel*

Application

- These 2 input combiners allow to transmit terrestrial VHF - UHF frequency signals and satellite frequency signals via the same coaxial cable.
- Specific recommended for wide band Universal LNBs (10.700 - 12.750 GHz).
- *Coupleur 2 entrées qui permet de coupler les fréquences terrestres VHF - UHF et les fréquences satellites sur le même câble coaxial.*
- *Recommandé pour les LNB universels large bande (10.700 - 12.750 MHz)*

