

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

VHF-UHF Plage de fréquence : 5 - 860 MHz (VHF - UHF cc)
Frequency range : 5 - 860 MHz (VHF - UHF DC)
 Perte / Loss : VHF : < 1 dB / UHF : < 2 dB
 Isolation : > 20 dB
 Passage cc / DC pass : Oui / Yes

SATELLITE Plage de fréquence : 950 - 2150 MHz
Frequency range :
 Perte / Loss : < 2,5 dB
 Isolation : 40 à / to 800 MHz : > 50 dB
 800 à / to 840 MHz : > 40 dB
 Passage cc / DC pass : Oui / Yes

08/00



johansson®

Accessoires terrestres et satellites
Terrestrial and satellite accessories

UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
 B-8970 Poperinge
 Belgium
 TEL +32 57 33 33 63 (commercial support)
 TEL +32 57 33 75 20 (technical support)
 FAX +32 57 33 45 24
 E-mail : Unitron@Johansson.be




johansson®

Référence de commande / *Order number* :
9507

Type :
 TV-SAT 2HI
 Coupleur VHF + UHF cc / Satellite cc
 isolation élevée
*VHF + UHF DC / Satellite DC combiner
 with high isolation*

Comment faire le raccordement /
How to make your cable connections



TV-SAT 2HI
 Réf. / Ref. : 9507

(1) (2) (3)

- (1) = Vers antenne terrestre avec préamplificateur /
To terrestrial antenna with preamplifier
- (2) = Vers découpleur Sat-Terrestre - récepteur
*(réf. de commande : 9501) / To Sat-Terrestrial
 splitter - receiver (order number : 9501)*
- (3) = Vers LNB Universel / *To Universal LNB*

APPLICATION

