TECHSHELL SK1

Αυτόνομη συσκευή ελέγχου πρόσβασης με 2 εξόδους ρελέ

Η αυτόνομη συσκευή ελέγχου πρόσβασης TECHSHELL SK1 διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και καρταναγνώστη. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ιδιαίτερα δύσκολα περιβάλλοντα χρήσης.
Μπορεί να υποστηρίξει εως και 1100 χρήστες με διάφορους τύπους πρόσβασης (Μόνο Κάρτα, Κάρτα ή PIN, ή Κάρτα + PIN). Ο ενσωματωμένος καρταναγνώστης υποστηρίζει κάρτες τύπου EM σε συχνότητα 125KHz
Διαθέτει 2 εξόδους ρελέ ο καθένας από τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους: Με απλή ενεργοποίηση (για εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης) ή με αλλαγή κατάστασης (για εφαρμογές όπλισης/αφόπλισης συναγερμών, έλεγχο φώτων και άλλων συσκευών κτλ)
Η SK1 προσφέρει προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού, όπως μπλοκάρισμα καρτών, εξελιγμένο προγραμματισμό ρελέ, ηχητική ειδοποίηση ανοίγματος πόρτας. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την συσκευή μοναδική επιλογή για εφαρμογές όχι μόνο σε μικρά καταστήματα και σπίτια αλλά και σε εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές

Δυνατότητες

- Βαθμός στεγανότητας IP66
- Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα αντιβανδαλιστικής προστασίας
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και LED πολλαπλών χρωματικών ενδείξεων
- 2 προγραμματιζόμενοι έξοδοι ρελέ
- 1100 Χρήστες (Card/PIN/ Card+PIN)
- Μπλοκάρισμα καρτών/χρηστών
- Ενσωματωμένη έξοδος και βομβητής συναγερμού
- Anti-Tamper συναγερμός
- Λειτουργία εξόδου για να παραμένει ή πόρτα ανοιχτή (Latch Mode)
- Η 2η έξοδος ρελέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κουδούνι πόρτας
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (55mA)
- Τροφοδοσία 12-24V DC/12-18V AC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός Χρηστών Ζώνη 1 Ζώνη 2	1100 Κάρτες/Κωδικοί 1000 100
Τάση Λειτουργίας Ρεύμα σε Αδράνεια Ρεύμα κατά την Ενεργοποίηση	12~24V DC / 12-18V AC 55mA 80mA
Πληκτρολόγιο	12 Key (3*4)
Καρταναγνώσης Proximity Συχνότητα Λειτουργίας Απόσταση Ανάγνωσης	EM 125 KHz Industry Standard Proximity Card 3-6cm
Τερματικά σύνδεσης καλωδίων	Έξοδος Relay, Μπουτόν Εξόδου, DOTL, Έξοδος Alarm, Κουδούνι πόρτας
Έξοδοι ρελέ Ρυθμιζόμενος Χρόνος εξόδου ρελέ Ρυθμιζόμενος Χρόνος εξόδου alarm Μέγιστο Φορτίο Εξόδου ρελέ Μέγιστο Φορτίο Εξόδου alarm	Δύο (NO, NC, Common) 1-99 sec (5 sec default) 0-3 min (1 min default) 3 Amp Μέγιστο 3 Amp Μέγιστο
Περιβάλλον Θερμοκρασίας Σχετική Υγρασία Λειτουργίας	Εσωτερικό -30° ~60° 20%RH-85%RH
Χαρακτηριστικά Φινίρισμα Διαστάσεις Βάρος συσκευής Βάρος συσκευής +συσκευασίας	Κατασκευασμένο από Zinc-Alloy - Βαθμός στεγανότητας IP66 Powder Coat L: 120* W: 76 * H: 25 (mm) 600g 700g