

SRS1 Μακαρόνι από υαλονήματα & σιλικόνη

Χαρακτηριστικά:

- Εύκαμπτοι σωλήνες από ανθεκτικό υαλονήμα με επικάλυψη σιλικόνης
- Βραδύκαυστοι & ελεύθεροι αλογόνων
- Διαστάσεις από 1mm ως 35mm
- Εξωτερικό στρώμα σιλικόνης που παρέχει περαιτέρω προστασία
- Παρέχουν άριστη μόνωση & προστασία ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες
- Χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές όπως: Ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, φούρνους, καλωδίωση ρελέ, πίνακες ελέγχου & άλλες βιομηχανικές & εμπορικές εφαρμογές
- Τάση διάσπασης Διηλεκτρικού: 4000V- 7000V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 200°C



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΝΟΧΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ+/-	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ1.0	+0.20/-0	0.18mm	● ΚΑΦΕ	200m/ρολήθό
Φ2.0				400x1m
Φ3.0	+0.25/-0	0.23mm		200m/ρολήθό
Φ4.0				100x1m
Φ5.0	+0.35/-0	0.28mm		100m/ρολήθό
Φ6.0				100x1m
Φ8.0	+0.50/-0	0.32mm		100m/ρολήθό
Φ10.0				100x1m
Φ12.0	+0.70/-0	0.43mm		100m/ρολήθό
Φ14.0				80x1m
Φ16.0	+0.80/-0	0.60mm		100m/ρολήθό
Φ18.0				60x1m
Φ20.0	+0.80/-0.2	0.65mm		50m/ρολήθό
Φ25.0				50x1m
Φ30.0	+0.80/-0.2	0.65mm		50m/ρολήθό
Φ35.0				50x1m
				30m/ρολήθό
				30m/ρολήθό
				30m/ρολήθό
				25m/ρολήθό
				25m/ρολήθό
				25m/ρολήθό
				25m/ρολήθό
				25m/ρολήθό