

SRS1 Μακαρόνι από υαλονήματα & σιλικόνη

Χαρακτηριστικά:

- Εύκαμπτοι σωλήνες από ανθεκτικό υαλονήμα με επικάλυψη σιλικόνης
- Βραδύκαυστοι & ελεύθεροι αλογόνων
- Διαστάσεις από 1mm ως 35mm
- Εξωτερικό στρώμα σιλικόνης που παρέχει περαιτέρω προστασία
- Παρέχουν άριστη μόνωση & προστασία ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες
- Χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές όπως: Ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, φούρνους, καλωδίωση ρελέ, πίνακες ελέγχου & άλλες βιομηχανικές & εμπορικές εφαρμογές
- Τάση διάσπασης Διηλεκτρικού: 4000V- 7000V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 200°C



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΝΟΧΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ+/-	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ1.0	+0.20/-0	0.18mm	● ΚΑΦΕ	200m/ρολήθό
				400x1m
Φ2.0	+0.25/-0	0.23mm		200m/ρολήθό
				100x1m
Φ3.0				100m/ρολήθό
				100x1m
Φ4.0	+0.35/-0	0.28mm		100m/ρολήθό
				100x1m
Φ5.0				100m/ρολήθό
Φ6.0	+0.50/-0	0.32mm		80x1m
				100m/ρολήθό
Φ8.0	+0.70/-0	0.43mm		60x1m
				50m/ρολήθό
Φ10.0				50x1m
				50m/ρολήθό
Φ12.0	+0.80/-0	0.60mm		50x1m
			30m/ρολήθό	
Φ14.0	+0.80/-0.2	0.65mm	30m/ρολήθό	
Φ16.0			30m/ρολήθό	
Φ18.0			25m/ρολήθό	
Φ20.0	+0.80/-0.2	0.65mm	25m/ρολήθό	
Φ25.0			25m/ρολήθό	
Φ30.0			25m/ρολήθό	
Φ35.0			25m/ρολήθό	