# ΑΚΑΥΣΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

## SRS1 Μακαρόνι από υαλονήματα & σιλικόνη

Χαρακτηριστικά:

- Εύκαμπτοι σωλήνες από ανθεκτικό υαλόνημα με επικάλυψη σιλικόνης
- Βραδύκαυστοι & ελεύθεροι αλογόνων
- Διαστάσεις από 1mm ως 35mm
- Εξωτερικό στρώμα σιλικόνης που παρέχει περαιτέρω προστασία
- Παρέχουν άριστη μόνωση & προστασία ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες
- Χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές όπως: Ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, φούρνους, καλωδίωση ρελέ, πίνακες ελέγχου & άλλες βιομηχανικές & εμπορικές εφαρμογές
- Τάση διάσπασης Διηλεκτρικού: 4000V- 7000V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 200°C

4000V

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΟΧΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ+/- | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | +0.20/-0 | 0.18mm | ΚΑΦΕ | 200m/ρολλό |
| | | | | 400x1m |
| Φ2.0 | | | | 200m/ρολλό |
| | | | | 100x1m |
| Φ3.0 | +0.25/-0 | 0.23mm | | 100m/ρολλό |
| | | | | 100x1m |
| Φ4.0 | | | | 100m/ρολλό |
| | | | | 100x1m |
| Φ5.0 | +0.35/-0 | 0.28mm | | 100m/ρολλό |
| | | | | 80x1m |
| Φ6.0 | | | | 100m/ρολλό |
| | | | | 60x1m |
| Φ8.0 | +0.50/-0 | 0.32mm | | 50m/ρολλό |
| | | | | 50x1m |
| Φ10.0 | +0.70/-0 | 0.43mm | | 50m/ρολλό |
| | | | | 50x1m |
| Φ12.0 | | | | 30m/ρολλό |
| Φ14.0 | | | | 30m/ρολλό |
| Φ16.0 | +0.70/-0 | 0.50mm | | 30m/ρολλό |
| Φ18.0 | +0.80/-0 | 0.60mm | | 25m/ρολλό |
| Φ20.0 | | | | 25m/ρολλό |
| Φ25.0 | +0.80/-0.2 | 0.65mm | | 25m/ρολλό |
| Φ30.0 | | | | 25m/ρολλό |
| Φ35.0 | | | | 25m/ρολλό |