



SWAN C-CAM

Ανιχνευτής κίνησης Έγχρωμη κάμερα pinhole Μικρόφωνο

High Definition 1080p



Ο συνδυασμένος ανιχνευτής - κάμερα Swan C-CAM της CROW παρέχει κάτω από το ίδιο κέλυφος έναν ανιχνευτή κίνησης υψηλής πιστότητας με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο καθώς και μία έγχρωμη pinhole κάμερα με μικρόφωνο.

Το Swan C-CAM είναι ιδανικό για εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος που η αισθητική του χώρου δεν επιτρέπει την τοποθέτηση καμερών και απαιτείται διακριτική επιτήρηση.

Επιπλέον ο ανιχνευτής κίνησης επιτρέπει τον συνδυασμό με συστήματα συναγερμού για την πλήρη αξιοποίηση του Swan C-CAM χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση επιπλέον ανιχνευτών στο χώρο.

- Φακός 4,3 mm
- **Module κάμερας pinhole 3in1 TVI (1080) - AHD (1080) - CVBS (960h)**
- Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου
- Ρύθμιση χρόνου επαφών N.O. για χρήση του ανιχνευτή με ψηφιακούς καταγραφείς
- Ρυθμίσεις ευαισθησίας και παλμών στον ανιχνευτή κίνησης
- Αποφυγή ανίχνευσης κατοικίδιων για 15 ή 25 κιλά (επιλεγόμενη από μικροδιακόπτη)
- Ενδεικτικό Led για ένδειξη συναγερμού
- Περιλαμβάνει βάση στήριξης για τοίχο ή οροφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανάλυση

AHD: 1080P 25/30FPS, 720P 50/60FPS

TVI: 1080P 25/30FPS, 720P 50/60FPS

CVBS: 1280H

Ευαισθησία

Color DSS: 0.002 Lux

BW DSS: 0.001 Lux

S/N Ratio

Μεγαλύτερο από 80 dB

D-WDR/BLC/HLC

Off / WDR(Low/Middle/High) / BLC / HLC

Τάση λειτουργίας

7 έως 25 VDC

Απαιτούμενο ρεύμα

100 mA max

Έξοδος alarm

N.C 28Vdc 0.1A

Τύπος ανίχνευσης

Τετραπλό στοιχείο παθητικού ανιχνευτή

Διακόπτης ασφαλείας (Tamper)

N.C 28Vdc 0.1A

Χρόνος έναρξης λειτουργίας (Warm Up)

1 λεπτό

Διαστάσεις

123mm x 61mm x 38mm

Βάρος

135 gr

